



Sony Camera's

-Sony Action cams FDR-X3000

Prijs : 580.00€



Specificaties

AFMETINGEN (B X H X D)

Circa 29,4 x 47,0 x 83,0 mm (circa 1 3/16 x 1 7/8 x 3 3/8 inch)

GEWICHT

Circa 114 g (inclusief meegeleverde batterij)

Sensor

TYPE SENSOR

Type 1/2,5 (7,20 mm) Exmor R®-CMOS-sensor met achtergrondverlichting

EFFECTIEVE PIXELS (VIDEO)

Circa 8,2 megapixels

EFFECTIEVE PIXELS (FOTO'S)

Circa 8,2 megapixels

Lens

LENSTYPE

ZEISS® Tessar

F-GETAL (MAXIMAAL DIAFRAGMA)

F 2.8

BRANDPUNTSAFSTAND (35 MM) (VIDEO)

f= 17 mm (BREED), f= 23 mm (MIDDELBREED), f= 32 mm (SMAL)

BRANDPUNTSAFSTAND (35 MM) (FOTO)

f= 17 mm (BREED), f= 23 mm (MIDDELBREED), f= 32 mm (SMAL)

MINIMALE SCHERPSTELAFSTAND:

Circa 50 cm (19 3/4 inch)

Beeldstabilisatie

STEADYSHOT

Balanced Optical SteadyShot met Active Mode

Belichting

BELICHTINGSMODUS

Meerdere segmenten

MINIMAAL LICHTNIVEAU

6 lux (1/30 sluitertijd)

Witbalans

MODI WITBALANS

AUTO / Kleurtemperatuur / Aangepast

Sluiter

SLUITERTIJD

1/30 – 1/10.000 (30 fps)

Opname

BEELDVERWERKINGSPROCESSOR

BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor

ANDERE OPNAMEFUNCTIES

Loop-recording, Motion Shot LE, burstopnamen, 4K time-lapseopnamen, live streaming

WATERDICHT

Waterdicht tot 60 m met de meegeleverde onderwaterbehuizing (MPK-UWH1)

STOFBESTENDIG

Met meegeleverde onderwaterbehuizing (MPK-UWH1)

SCHOKBESTENDIG

Met meegeleverde onderwaterbehuizing (MPK-UWH1)

Opnamemedium

COMPATIBELE OPNAMEMEDIA

Compatibel met Memory Stick Micro™ en Micro SD/SDHC/SDXC

Opname

OPNAME-INDELING (VIDEO)

Mp4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-indeling: MPEG-4 AVC/H.264

OPNAME-INDELING (FOTO'S)

Compatibel met DCF versie 2.0, Exif versie 2.3 en MPF Baseline

VIDEORESOLUTIE

Mp4 PS: 1920 x 1080 60p / 50p, mp4 HQ: 1920 x 1080 30p / 25p, mp4 STD: 1280 x 720 30p / 25p, mp4 HS120 (HS100): 1280 x 720 120p / 100p, mp4 HS240 (HS200): 800 x 480 240p / 200p, XAVC S: 3840 x 2160 30p / 25p / 24p, 1920 x 1080 120p / 100p, 1280 x 720 240p / 200p, 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p

SNELHEID VIDEO-OPNAME (ABR / VBR)

Mp4 PS: Circa 28 Mbps / HQ: Circa 16 Mbps / STD: Circa 6 Mbps / HS120 (HS100): Circa 28 Mbps / HS240 (HS200): Circa 28 Mbps, XAVC S 3840 x 2160 30p / 25p / 24p: Circa 100 Mbps / 60 Mbps, 1920 x 1080 120p / 100p: 100 Mbps / 60 Mbps, 1280 x 720 240p / 200p: 100 Mbps / 60 Mbps, 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p Circa 50 Mbps

FOTOFORMAAT (FOTOMODUS)

Circa 12,0 megapixels 16:9 (4608 x 2592)

Audio

GELUIDSOPNAME-INDELING

MP4 / MPEG-4 AAC-LC 2ch, XAVC S: LPCM 2-kanaals

MICROFOON

Ingebouwde stereomicrofoon

SPEAKER

Monospeaker

Interface

AANSLUITINGEN IN/UIT

Micro-HDMI-uitgang, Geheugenkaartsleuf, Multi-/micro-USB-aansluiting, Stereoministekker

Vermogen

VOEDINGSVEREISTEN

van 3,6 V

BATTERIJTYPE

NP-BX1

Continue-opnametijd (als meegeleverde batterij volledig is opgeladen) (circa)

WI-FI® OP DE CAMERA IS AAN

XAVC S: 3840 x 2160 30p 60 Mbps (4K) 50 min., mp4: 1920 x 1080 30p (HQ) 125 min.

WI-FI® OP DE CAMERA IS UIT

XAVC S: 3840 × 2160 30p 60 Mbps (4K) 60 min., mp4: 1920 x 1080 30p (HQ) 135 min.

Live View-afstandsbediening

MODELNAAM

RM-LVR3

AFMETINGEN (B X H X D)

47,8 x 52,6 x 19,0 mm

GEWICHT

46 g (alleen behuizing)

LEVENSDUUR BATTERIJ

155 min. (Live-View weergegeven)

CONNECTIVITEIT

Wi-Fi®, Bluetooth® V4.1